

APZ8-___M Simple

RIGOLĂ DE DUȘ CU GRĂTAR PERFORAT



Aplicație:

- Pentru folosire în interior
- Pentru evacuarea apei din incinta de duș
- Poate fi instalată în spații deschise sau lângă peretele din zona de duș
- Acces pentru scaune cu rotile

Caracteristici:

- Realizate din plastic extrem de rezistent, care rezistă la îngheț și la chimicale
- Înălțimea de instalare de la 62 mm
- Suportți de susținere ajustabili 0 – 35 mm care ușurează instalarea și reglajul la nivelul necesar
- Rezistență sporită împotriva produselor chimice
- Conexiune impermeabilă între rigolă și hidroizolație
- Sifonul anti miros combinat oferă protecție împotriva mirosurilor neplăcute chiar și după ce apa se evaporă
- Sifonul se poate curăța perfect, până la țeava de evacuare
- Grătarul este inclus
- Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate
- Material: polipropilenă umplută cu talc

Standarde:

EN 1253

Parametrii tehnici:

Sifon anti miros cu garnitură de etanșare	29 mm
Debit	27 l/min
Rezistența sifonului la presiune	640 Pa
Diametru evacuare	40 mm
Grosimea minimă a betonului	62 mm
Înălțime totală de instalare	75 – 110 mm
Clasa de sarcină K3	300 kg

Conținutul pachetului:

- Rigolă
- Set de fixare: Ø4,2x38 – 8 buc, ancora Ø8 – 8 buc
- Bandă pentru hidroizolație autoadezivă
- Cârlig
- Grătar din oțel inoxidabil perforat Simple 8 cu peliculă protectoare
- Set de fixare pentru atașarea suportilor: șurub 4,2x9,5 – 8 buc
- Sifon anti miros combinat
- Suportți de susținere reglabili 4 buc

Detalii pentru comandă:

Cod	EAN	Lungimea rigolei	Greutate (buc)	Dimensiuni (buc)	Cantitate (ambalare)	Cantitate (palet)
APZ8-550M	8595580538958	550 mm	1,4548 kg	670x155x75 mm	45 buc	90 buc
APZ8-650M	8595580538941	650 mm	1,61 kg	770x155x75 mm	45 buc	90 buc
APZ8-750M	8595580537395	750 mm	1,9999 kg	865x145x80 mm	30 buc	90 buc
APZ8-850M	8595580537418	850 mm	2,1489 kg	965x145x80 mm	30 buc	90 buc
APZ8-950M	8595580537401	950 mm	2,3193 kg	1065x145x80 mm	30 buc	90 buc

