



DANsteel



Plase sudate zincate de gard în rulou

Plasa sudată zincată în rulou este un produs rezistent care se folosește pentru împrejuriri terenuri, construcții civile și industriale. Acest tip de plasă este cea mai ieftină variantă pentru împrejuriri. Sârma zincată oferă plasei sudate o rezistență îndelungată la coroziune. Atât firul vertical cât și cel orizontal al plasei sudate sunt liniare și realizate din sârmă zincată termic.

Datorită gamei largi de dimensiuni se utilizează în multe aplicații. Plasa sudată zincată în rulou se livrează în ruloari de 20 m așezate pe paleți, fiecare palet fiind înfășurat în folie stretch.

Dacă caracteristicile produselor din tabelul de pe verso nu corespund întocmai nevoilor dumneavoastră, vă rugăm să trimiteți un mesaj specialiștilor noștri care se vor bucura să vă răspundă în cel mai scurt timp posibil: comenzispeciale@dansteel.ro

Condiții tehnice de calitate și execuție

Dimensiunea ochiului de plasă (mm)	Înălțimea (mm)	Greutate / rulou (kg)	Număr role / palet	Diametrul nominal al firului Ø (mm)
55x75	1250	13,50	15	1.60
55x75	1500	15.5	15	
55x75	1750	17.5	15	
55x75	2000	20	35	

EN 10223-4/2013

Proprietăți generale	Valoare	Unitate de măsură	Referințe normative
Tipul zincării	Zincare termică	-	NI 1/2006; SR EN 10244-2/2010
Strat de zinc minim	30	g/mp	NI 1/2006; SR EN 10244-2/2010 - cls D
Gradul de puritate al zincului	99.995	%	EN 1179
Toleranța la lungimea rolei	-0/+2	%	EN 10223-4/2013
Toleranța la diametrul firului de sârmă zincată	± 0.09	mm	NI 1-2006