



Număr versiune: 3.0

Produse pentru termoizolare din vata minerala bazaltica



FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Produse pentru termoizolare din vata minerala bazaltica

În conformitate cu Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006, Anexa II, modificat., Regulamentul Comisiei (UE) Nr. 2015/830 din 28 mai 2015.

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

- Knauf Insulation Vată minerală

Numele produsului Produse pentru termoizolare din vata minerala bazaltica

Numărul produsului KI_DP_207

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

Utilizări identificate Izolație termică și/sau acustică cu aplicații tehnice, industriale și în construcții.

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Furnizor Knauf Insulation
Am Bahnhof
97346 Iphofen
Germany
sds@knaufinsulation.com
Tel: +32 4 379 02 31
www.knaufinsulation.com

Regiunea: România

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență Tel: +32 4 379 02 31
(Luni - Vineri, 08:00 hrs - 17:00 hrs)

Produse pentru termoizolare din vata minerala bazaltica

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare (CE 1272/2008)

Pericole fizice Neclasificat

Pericole pentru sănătate Neclasificat

Pericole pentru mediu Neclasificat

2.2. Elemente pentru etichetă

Fraze de pericol NC Neclasificat

Pe ambalaj sunt imprimate următoarele propoziții și pictograme:

Efectul mecanic al fibrelor la contactul cu pielea poate provoca iritații temporare.



<http://www.knaufinsulation.com/comfort-and-handling>

2.3. Alte pericole

Pericole specifice Nu se aplică.

Produse pentru termoizolare din vata minerala bazaltica

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.2. Amestecuri

Vată minerală			96 - 100%
Numărul CAS: —	Numărul CE: 926-099-9	Numărul de înregistrare REACH: 01-2119472313-44-XXXX	
Numărul index CE: 650-016-00-2			
Note privind componenții:(1)			
Clasificare			
Neclasificat			
Polimer întărit, inert, pe bază de rășini formaldehidice de fenol uscate			<4%
Numărul CAS: —			
Clasificare			
Neclasificat			

Textul complet pentru toate frazele R și avertismentele de pericol este afișat în Secțiunea 16

Note privind componenții

(1) 650-016-00-2 - Fibre de sticlă (de silicați) artificiale, cu orientare aleatorie, cu conținut de oxizi alcalini și oxizi alcalino-pământoși ($\text{Na}_2\text{O}+\text{K}_2\text{O}+\text{CaO}+\text{MgO}+\text{BaO}$) de peste 18%, având o greutate conformă cu cerințele din Nota Q din Regulamentul nr. 1272/2008 și, prin urmare, neclasificată în clasa de pericol cancerigenitate.

CAS: Chemical Abstracts Service.

Alte informații

Materiale de acoperire utilizabile: acoperire din sticlă, strat de poliester sau aluminiu sau hârtie tip sulfat, covoare armate cu sârmă.

Produse pentru termoizolare din vata minerala bazaltica

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Inhalare	Îndepărtați de pe suprafața de expunere. Clătiți gura de alimentare și îndepărtați praful din canalele de aerisire.
Ingerare	Beți multă apă în caz de ingerare accidentală.
Contactul cu pielea	Dacă apar iritații mecanice ale pielii, scoateți hainele contaminate și spălați ușor pielea cu apă rece și săpun.
Contactul cu ochii	Clătiți cu apă din abundență timp de cel puțin 15 minute.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Informații generale	Efectul mecanic al fibrelor la contactul cu pielea poate provoca iritații temporare.
---------------------	--

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Informații generale	Dacă apar reacții adverse sau senzația de disconfort în urma unor expuneri precum cele de mai sus, cereți asistență medicală.
---------------------	---

SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzătoare	Apă, spumă, dioxid de carbon (CO ₂) și pulbere uscată.
--------------------------------------	--

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Informații generale	Produsele nu prezintă risc de incendiu la utilizare; totuși, unele materiale de ambalare sau de acoperire pot fi combustibile. Produse de ardere generate de acest produs și de ambalaje - dioxid de carbon, monoxid de carbon și unele urme de gaze, cum ar fi amoniacul, oxizii de azot și substanțele organice volatile.
---------------------	---

5.3. Recomandări destinate pompierilor

Informații generale	În incendiile puternice din zonele slab ventilate, care includ materiale pentru ambalat, sunt necesare aparate de protecție a respirației/aparate de respirat.
---------------------	--

SECȚIUNEA 6: Măsurile de luat în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Precauții personale	În cazul prezenței unor mari concentrații de praf, se va utiliza același echipament individual de protecție cu cel menționat în secțiunea 8.
---------------------	--

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Precauții pentru mediul înconjurător	Nu este relevant.
--------------------------------------	-------------------

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Metode pentru curățenie	Înainte de a se șterge cu peria se va face o curățare cu aspiratorul sau se va umezi prin stropire cu apă.
-------------------------	--

6.4. Trimiteri către alte secțiuni

Trimiteri către alte secțiuni	Pentru protecție personală, a se vedea Secțiunea 8. Pentru eliminarea deșeurilor, consultați secțiunea 13.
-------------------------------	--

Produse pentru termoizolare din vata minerala bazaltica

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Precauții privind utilizarea Nu sunt necesare măsuri specifice. Se va tăia cu un cuțit, nu se vor folosi fierăstraie sau unelte electrice. Evitați manevrarea inutilă a produsului ambalat. Asigurați o ventilație adecvată.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Precauții privind depozitarea Pentru un randament optim al produsului; la îndepărtarea sau deschiderea ambalajului; produsul trebuie depozitat în spații închise sau acoperit contra pătrunderii apei de ploaie sau zăpezii.
Spațiul de depozitare trebuie să asigure stabilitatea produselor, cu recomandarea ca utilizarea să se facă pe bază FIFO - primul intrat, primul ieșit.
Produsul este livrat ambalat în polietilenă sau pe palete din lemn.

Materiale incompatibile Nici un material sau grup de materiale specific nu este probabil să reacționeze cu produsul pentru a produce o situație periculoasă.

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Utilizarea finală specifică/Utilizări finale specifice Izolație termică și/sau acustică cu aplicații tehnice, industriale și în construcții.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

Limitele de expunere profesională

Vată minerală

Limită de expunere pe termen lung (8 ore MPT): MMSSF 1 fibră/cm³ Lână de rocă, fracție respirabilă
Limită de expunere pe termen lung (8 ore MPT): MMSSF 10 mg/m³ Pulberi fără efect specific, fracție inhalabilă

Nu există reguli la nivel european; vezi instrucțiunile și legislația din statele membre.

8.2. Controale ale expunerii

Controale tehnice corespunzătoare Nu sunt necesare măsuri specifice.

Protecția ochilor/feței Utilizați ochelari, mai ales atunci când lucrul se desfășoară deasupra umerilor. Se recomandă protejarea ochilor, conform EN 166.

Protecția mâinilor Utilizați mănuși pentru evitarea iritațiilor, conform EN 388.

Protecția altor părți de corp și piele Pielea expusă trebuie acoperită.

Măsuri de igienă Mâinile se vor spăla după contact cu apă rece și săpun.

Protecția respirației Se recomandă purtarea de măști faciale, conform EN 149 FFP1, atunci când produsul este utilizat în spații închise sau în timpul operațiilor generatoare de emisii sau gaze.

Produse pentru termoizolare din vata minerala bazaltica

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Aspect	Solid. Suluri sau panouri.
Culoare	Ocru.
Miros	Nu este relevant.
Pragul mirosului	Nu există date disponibile.
pH	Nu este relevant.
Punctul de topire	> 1000°C conform DIN 4102-17.
Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere	Nu este relevant.
Punctul de aprindere	Nu este relevant.
Viteza de evaporare	Nu este relevant.
Inflamabilitatea (solid, gaz)	Nu este relevant.
Limita superioară/inferioară de inflamabilitate sau de explozie	Nu este relevant.
Presiunea de vapori	Nu este relevant.
Densitatea vaporilor	Nu este relevant.
Solubilitatea (solubilitățile)	În general este inert chimic și insolubil în apă.
Temperatura de aprindere	Nu este relevant.
Temperatura de descompunere	Nu este relevant.
Vâscozitatea	Nu este relevant.
Proprietăți explozive	Nu este relevant.
Proprietăți oxidante	Nu este relevant.

9.2. Alte informații

Diametrul nominal al fibrelor.	< 5 μm
Lungime greutate diametrul geometric mediu minus 2 abateri standard	< 6 μm
Orientarea fibrelor	Aleatorie

Produse pentru termoizolare din vata minerala bazaltica

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Reactivitate Nu sunt.

10.2. Stabilitate chimică

Stabilitate Adezivul se descompune la peste 200°C.

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Posibilitatea de reacții periculoase Nu există, în condiții normale de utilizare.

10.4. Condiții de evitat

Condiții de evitat Încălzire la peste 200°C.

10.5. Materiale incompatibile

Materiale de evitat Nu sunt.

10.6. Produși de descompunere periculoși

Produși de descompunere periculoși Nu există, în condiții normale de utilizare. Descompunerea adezivului la peste 200°C poate genera dioxid de carbon și urme din alte gaze. Durata degajării depinde de grosimea stratului de izolație, de compoziția adezivului și de temperatura aplicată.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind efectele toxicologice

Efecte toxicologice Efectul mecanic al fibrelor la contactul cu pielea poate provoca iritații temporare.

Informații generale Clasificarea nu este aplicabilă în conformitate cu Regulamentul European 1272/2008, Nota Q

Produse pentru termoizolare din vata minerala bazaltica

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate

Toxicitate Prin compoziția sa produsul nu prezintă ecotoxicitate pentru aer, apă sau sol.

12.2. Persistență și degradabilitate

Persistență și degradabilitate Produs anorganic inert cu polimer întărit, inert, pe bază de rășini formaldehidice de fenol uscate; < 4%

12.3. Potențial de bioacumulare

Potențial de bioacumulare Nu se bioacumulează.

12.4. Mobilitate în sol

Mobilitatea Nu este considerat mobil. Sub 1% carbon organic dizolvabil, dacă este eliminat la groapa de gunoi.

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Rezultatele evaluării PBT și vPvB Nu este relevant.

12.6. Alte efecte adverse

Alte efecte adverse Nici unul/una cunoscut/ă.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Informații generale [17 06 04] Codurile deșeurilor trebuie atribuite de către utilizator, preferabil prin consultare cu autoritățile pentru eliminarea deșeurilor.

Metode de eliminare Eliminarea se face în conformitate cu normele și procedurile aplicabile în țara în care se face utilizarea sau eliminarea.

Produse pentru termoizolare din vata minerala bazaltica

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

General Produsul nu este acoperit de reglementările internaționale privind transportul mărfurilor periculoase (IMDG, IATA, ADR/RID).

14.1. Numărul ONU

Nu se aplică.

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție

Nu se aplică.

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

Nu este necesar un semn de avertizare pentru transport.

14.4. Grupul de ambalare

Nu se aplică.

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

Substanță periculoasă pentru mediu/poluant marin

Nu.

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

Nu se aplică.

14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 și Codul IBC

Transport in vrac, în conformitate cu Anexa II de la MARPOL 73/78 si Codului IBC Nu se aplică.

Produse pentru termoizolare din vata minerala bazaltica

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Legislația UE

Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) (cu modificări).

Regulamentul Comisiei (UE) Nr. 2015/830 din 28 mai 2015.

Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor (cu modificări).

Regulamentul european privind nr. 1907/2006, privind înregistrarea, evaluarea, și autorizarea substanțelor chimice (REACH), intrat în vigoare la 1 iunie 2007, impune prezentarea fișelor tehnice de siguranță (SDS) pentru substanțele și amestecurile / preparatele periculoase. Vata minerală Knauf Insulation (panouri, vată sau suluri) este considerată produs REACH, prin urmare emiterea unei fișe de date de siguranță pentru ea nu este o obligație legală. În conformitate cu practica industrială și angajamentele asumate voluntar, Knauf Insulation a decis să continue să pună la dispoziția clienților informațiile necesare manipulării acestora în condiții de siguranță, pe toată durata de viață a produsului.

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu este relevant.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Abrevieri și acronime utilizate în fișa cu date de securitate

ADR: Acordul european privind transportul rutier internațional de mărfuri periculoase.

ATE: Estimare a toxicității acute.

CAS: Chemical Abstracts Service.

IARC: International Agency for Research on Cancer.

IATA: Asociația Internațională pentru Transport Aerian.

IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase.

MARPOL 73/78: Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, astfel cum a fost modificată de Protocolul din 1978.

PBT: Substanță persistentă, bioacumulativă și toxică.

REACH: Înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

RID: Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile ferate.

ONU: Organizația Națiunilor Unite.

vPvB: Foarte persistente și foarte bioacumulative.

Produse pentru termoizolare din vata minerala bazaltica

Informații generale

Toate produsele Knauf Insulation sunt fabricate din fibre neclasificate și au certificatul EUCEB.

EUCEB, Consiliul European de Certificare a Produselor din Vată Minerală - www.euceb.org. Marca înregistrată EUCEB certifică faptul că fibrele produse au o compoziție chimică în intervalele de fibre exonerate, care au fost testate în conformitate cu protocoalele europene și s-au dovedit a fi în conformitate cu Nota Q, criteriile de exonerare pentru carcinogenitate, a Regulamentului (CE) 1272/2008.

Producătorii de vată minerală se angajează față de EUCEB să facă următoarele:

- furnizeze date privind eșantionările și buletinele de testare provenite de la laboratoare recunoscute de EUCEB, prin care să demonstreze compatibilitatea fibrelor cu unul din cele patru criterii de exceptare din Nota Q,
- să controleze de două ori pe an fiecare unitate de producție, cu ajutorul unei terțe părți independente, recunoscută de EUCEB (eșantionarea și conformitatea cu compoziția chimică inițială),
- să aplice proceduri de autocontrol intern la fiecare unitate de producție.

Produsele care îndeplinesc condițiile de certificare EUCEB pot fi recunoscute prin logoul EUCEB imprimat pe ambalaj.

Informații suplimentare pot fi obținute de la:

www.euceb.org

www.knaufinsulation.com



Comentarii privind revizuirea Document în format nou

Data revizuirii 29.09.2016

Revizuire 3.0

Înlocuiește data 05.10.2015

Numărul FDS 4652

Produse pentru izolații tehnice (TI) Wired Mats - Galvanised Steel, Wired Mats - Stainless Steel, High Temperature Boards, High Temperature Products, Standard Lamella Mats, High Compressive Strength Lamella Mats, Standard Duct Boards, Duct Rolls, Marine, Miscellaneous TI, Blocks, Tank Wall Boards, Tank Roof Boards, Pipe sections -Cut-From-Block, Pipe sections - Wound

Alte informații În 2001, Agenția Internațională pentru Cercetări Oncologice (IARC) a reclasificat fibrele minerale de piatră din Grupa 2B (posibil carcinogenice) în Grupa 3 «agent ce nu poate fi clasificat în privința carcinogenității pentru oameni». (Vezi Monografia Vol 81, <http://monographs.iarc.fr/>)

Prezenta fișă de date de siguranță / fișă de date a materialului nu este o evaluare făcută la locul de lucru. Informațiile din acest document reprezintă nivelul nostru actual de cunoștințe privind produsul, valabil la data publicării documentului. Se atrage atenția utilizatorilor asupra posibilelor riscuri pe care și le asumă la utilizarea produsului în alte scopuri decât cele pentru care a fost destinat.