

AQUAKOLOR

Pastă colorantă și vopsea

Putere excelentă de colorare

Domeniu de utilizare: se utilizează pentru colorarea vopselelor pe bază de dispersie, de interior și de exterior, precum și a vopselelor de fațadă în procent maxim de 10%. Poate fi utilizat și de sine stătător, ca vopsea de interior. Pasta colorantă AQUAKOLOR se poate utiliza cu succes și la colorarea vopselei de var FRESCO, în procent maxim de 3%.

Diluare: la nevoie cu apă

Mod de aplicare: Pasta colorantă AQUAKOLOR se agită bine înainte de utilizare și deschidere, și se adaugă treptat la vopseaua a cărei colorare se dorește, prin amestecare continuă. În vopsele de fațade vă recomandăm utilizarea următoarelor paste colorante: 300 Negru, 450 Ocru, 500 Maro, 550 Caramel, 600 și 601 Verde, 700 Albastru, 800 Roșu.

În cazul folosirii pastei AQUAKOLOR de sine stătător pentru vopsitorii, procedura este identică cu cea descrisă la vopselele pe bază de dispersie apoasă pentru interior. În acest caz se recomandă impregnarea prealabilă a suprafețelor cu grund de adâncime pe bază de dispersii HÉRA FALFIX, și aplicarea a 2 straturi de vopsea AQUAKOLOR. Timpul de uscare este de 2 ore, iar cel de reaplicare de 4 ore, la 23°C. În cazul utilizării pastei AQUAKOLOR pentru colorarea vopselei de var FRESCO, cantitatea admisă (de max. 3%) de pastă se diluează în prima fază cu apă și apoi se amestecă cu vopseaua de var. Vopseaua colorată trebuie folosită imediat, nu este recomandată depozitarea ei.

Termen de valabilitate: până la data înscrisă pe marginea găleții (ziua/luna/anul) (depozitat în ambalajul original intact, la 5–25°C). A SE FERI DE ÎNGHEȚ !

După întrebuințare, uneltele, respectiv petele de vopsea se spală imediat cu apă, deoarece vopseaua uscată se poate îndepărta numai cu diluanți agresivi (de exemplu nitrodiluant). După terminarea lucrului, recipientul cu restul de vopsea se închide cu grijă.

Compoziție: materiale de umplere, liant pe bază de dispersii, apă, pigmenți

Valori limită acceptate în UE pentru acest produs (A/a): 30 g/l (2010)

Acest produs conține maxim **30 g/l COV**.

Norme de securitate: Clasa de combustibilitate C0.

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Conține amestec 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] și 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). Poate provoca reacții alergice. Fișă de securitate disponibilă la cerere.



TRILAK Coatings S.R.L.
Str. Harghita, Nr. 41
530152 Miercurea Ciuc, CP. 168
Romania
T +40 (0)266 31 27 57
F +40 (0)266 31 09 20
office@trilak.ro, www.trilak.ro

Proprietățile de punere în operă ale produsului sunt influențate în mare măsură de condițiile de utilizare și calitatea suprafeței stratului suport. Producătorul nu-și asumă răspunderea pentru defecte cauzate de utilizarea incorectă, neconformă cu recomandările sale.

Distribuitor: SC TRILAK COATINGS SRL.

Miercurea Ciuc, str. Harghita nr. 41

tel/fax 0266/312757

Internet: www.trilak.ro

A PPG Brand

