

A51CR

LEGĂTURĂ PENTRU CADĂ AUTOMATĂ, CU SIFON ȘI PREAPLIN, CROMAT

Aplicație:

- Pentru a evacua apa din cadă
- Pentru căzi de baie cu dimensiuni standard
- Pentru căzi de baie cu scurgere de Ø52 mm

Caracteristici:

- Legătură pentru cadă cu preaplin
- Sifon anti miros umed cu cot rotativ
- Închidere prin răscuirea capacului de preaplin
- Preaplin cu țeavă flexibilă

Standarde:

EN 274

Parametrii tehnici:

| | |
|-----------------------------|------------|
| Sifon | 50 mm |
| Debit | 51,6 l/min |
| Debit | 42 l/min |
| Sifon rezistent la presiune | 588 Pa |
| Rezistența termică | 95 °C |

Conținutul pachetului:

- Corp sifon cu preaplin
- Capac de control din plastic cromat
- Dop ventil din metal cromat
- Grilă ventil din alamă cromată
- Sifon anti miros din polipropilenă, rezistent termic și chimic, sudat longitudinal
- Kit de asamblare
- Garnitură

Informații logistice:

| | |
|----------------------|---------------|
| Dimensiuni (buc) | 380x145x85 mm |
| Cantitate (ambalare) | 20 buc |
| Cantitate (palet) | 320 buc |

Detalii pentru comandă:

| Cod | EAN | Lungime (L) | Greutate (buc) |
|-----------|---------------|-------------|----------------|
| A51CR | 8594045930931 | 570 mm | 0,6316 kg |
| A51CR-80 | 8594045934410 | 800 mm | 0,727 kg |
| A51CR-100 | 8594045937169 | 1000 mm | 0,7509 kg |
| A51CR-120 | 8594045937817 | 1200 mm | 0,778 kg |

