

FRESCO

Vopsea de var pentru exterior

Proprietăți definitorii:	igienizant natural, capacitate de autocurățare
Comunicare marketing:	Protecție naturală
Pictograme față:	10 litri / 50 m ² / 4 ore
Pictograme spate:	perete, pensulă, bidinea, rolă, exterior și interior, robinet apă.
Domeniu de utilizare:	Se poate utiliza pe orice strat suport uscat, bun absorbant, pe tencuieli minerale drișcuite, noi sau vechi, cu mortar de var sau mortar de var+ciment
Proprietăți definitorii :	Durabil, grad înalt de alb, capacitate mare de acoperire, igienic
Rentabilitate:	5 m ² / litri, într-un strat
Nr. recomandat de straturi:	2-3 straturi
Película:	mată, uniformă
Diluare:	la nevoie cu max. 5 % apă
Timp de uscare, la 23 °C:	4 ore
Reaplicare, la 23 °C:	4 ore
Pregătirea suprafeței:	Suprafețele exterioare de perete trebuie să fie întărite, uscate, desprăfuite, curățate de pete de ulei, grăsimi sau alte impurități. Suprafețele atacate de ciuperci, alge sau mușci trebuie curățate în prealabil cu HÉRA Soluție antimușci
Mod de aplicare:	Vopseaua se amestecă bine, după care se aplică cu pensula, bidinea sau rola, în condiții de temperatură a aerului, materialului și peretelui cuprinse între +5°C și +30°C

Curățirea uneltelor:	imediat după utilizare, cu apă
Informații importante:	<p>Se poate colora cu următoarele nuanțe de pastă colorantă AQUAKOLOR: negru 300, ocră 450, roșu 800, albastru 700, verde 601, maro 500 (astfel încât cantitatea de colorant să nu depășească 3% din volumul total).</p> <p>În cazul colorării produsului, întotdeauna trebuie efectuate zgrăveli de probă. Vopseaua colorată odată preparată trebuie utilizată imediat, nu se poate păstra pentru mai mult timp.</p> <p>Se interzice lucrul în condiții de soare arzător și nu se recomandă pe timp ploios, foarte înnorat sau cu multă ceață</p>
Termen de garanție:	1 an (păstrat în ambalajul original sigilat, la temperaturi între 5-25°C). A SE FERI DE ÎNGHEȚ!
Compoziție:	materiale de umplere, apă, var, liant pe bază de dispersii
Componenți periculoși:	hidroxid de calciu 5-10%
	Valorile limită COV acceptate în UE pentru acest produs (A/c): 40g/l (2010) Acest produs conține max. 40 g / l COV.
Norme de securitate:	Clasa de combustibilitate C0.



Pericol

- H314** Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.
- P101** Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
- P102** Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
- P280** Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.
- P301 + P310** ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.
- P304 + P340** ÎN CAZ DE INHALARE: transportați victima la aer liber și mențineți-o în stare de repaus, într-o poziție confortabilă pentru respirație.
- P405** A se depozita sub cheie.
- P501** Aruncați conținutul/recipientul la: Conform prevederilor Legii nr. 211 din 2011 privind regimul deșeurilor.

Termen de valabilitate: se poate utiliza până la data înscrisă pe ambalaj (ziua/luna/anul), depozitat la temperatura de 5-25°C, în ambalajul original).

Distribuitor: SC TRILAK COATINGS SRL.

Miercurea Ciuc, str. Harghita nr. 41

tel/fax 0266/312757

Internet: www.trilak.ro

Member of the PPG Group