

## HÉRA

### Vopsea de interior antimucegai

#### Protecție îndelungată

**Domeniu de utilizare:** se utilizează pentru vopsirea suprafețelor interioare, tratate în prealabil cu soluție antimucegai HÉRA. Previne apariția petelor de mucegai și înverzirea datorată algelor de la suprafața finisajului.

**Rentabilitate:** 36 m<sup>2</sup>, într-un strat (ambalaj de 4 l)

**Nr. recomandat de straturi:** 1-2 straturi

**Timp de uscare, la 23°C:** 2 ore

**Reaplicare, la 23°C:** min. 2 ore

**Mod de aplicare:** Se aplică cu pensula sau rola, după amestecarea energetică a produsului.

Produse **ProGold** recomandate pentru aplicare:

Rolă Extra (cod 948076),

**Pregătirea suprafeței:** HÉRA Vopseaua antimucegai se aplică pe suprafețele tratate în prealabil cu soluție antimucegai HÉRA, după gletuirea cu chit profesionist UNIKITT sau glet praf de interior. În cazul suprafețelor proaspăt tencuite, cu conținut mare de var, foarte absorbante sau a celor gletuite uzate, în vederea neutralizării varului și prevenirea formării petelor, se recomandă amorsarea cu grundul de adâncime HÉRA FALFIX sau cu grundul pentru interior DISZPERZIT. Nu se recomandă utilizarea gleturilor tip CMC.

**Aplicare:** Produsul se aplică nediluat cu trafalet în min. 2 straturi și în cantitate de min. 400 g/m<sup>2</sup> pentru asigurarea protecției adecvate.

**Termen de valabilitate:** până la data înscrisă pe marginea găleții (ziua/luna/anul) (depozitat în ambalajul original intact, la 5–25°C). **A SE FERI DE ÎNGHEȚ !**

După întrebuințare, uneltele, respectiv petele de vopsea se spală imediat cu apă, deoarece vopseaua uscată se poate îndepărta numai cu diluanți agresivi (de exemplu nitrodiluant). După terminarea lucrului, recipientul cu restul de vopsea se închide cu grijă.

**Compoziție:** liant pe bază de dispersii, apă, pigmenți

Valorile limită acceptate în UE pentru acest produs (A/a): **30 g/l** (2010)  
Acest produs conține maxim **30 g/l** COV.

**Norme de securitate:** Clasa de combustibilitate: C0.

**P101** Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

**P102** A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Conține amestec 2-oktil-2H-izotiazol-3-one, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] și 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). Poate provoca reacții alergice. Fișă de securitate disponibilă la cerere.

Produsul conține substanțe biocide (2-oktil-2H-izotiazol-3-on (CAS: 26530-20-1)), care previne apariția petelor de mușcași și înverzirea datorată algelor de la suprafața finisajului.

**A se feri alimentele de contactul direct cu suprafață tratată.**

Proprietățile de punere în operă ale produsului sunt influențate în mare măsură de condițiile de utilizare și calitatea suprafeței stratului suport. Propunerile de aplicare pe etichetă nu înlocuiesc cunoștințele de specialitate. Producătorul nu-și asumă răspunderea pentru defecte cauzate de utilizarea incorectă, neconformă cu recomandările sale.

\*Produsul corespunde prevederilor Directivei 2004/42/EC a Parlamentului European și Consiliului, privind limitarea emisiei de compuși organici volatili (COV), cu aplicare din anul 2010.

Distribuitor: SC TRILAK COATINGS SRL  
Miercurea Ciuc, str. Harghita nr. 41  
tel/fax 0266/312757  
Internet: [www.trilak.ro](http://www.trilak.ro)  
A PPG Brand