

LAZURÁN DILUANT UNIVERSAL PENTRU LAC DE PARCHET

Domeniul de utilizare: Este un diluant universal, utilizabil pentru diluarea multor vopsele și lacuri, cum ar fi: lacuri cu film poliuretanic (de ex. LAZURÁN LAC DE PARCHET BICOMPONENT)

Mod de aplicare: Lacul se diluează cu DILUANTUL UNIVERSAL PENTRU LAC DE PARCHET, în cantitatea corespunzătoare asigurării consistenței de aplicare. De asemenea se poate utiliza și pentru îndepărtarea petelor și curățarea uneltelor de lucru în cazul vopsirii cu vopsele sau lacuri pe bază de solvenți.

Diluarea trebuie efectuată cu adăugări de porțiuni mici cu amestecare constantă. Diluția excesivă reduce grosimea stratului final și capacitatea sa de protecție.

Termen de valabilitate: Nelimitat (depozitat la temperaturi de 5-25°C).

Compoziție: Solvent.

Componenți periculoși:

Xilol, n-butil-acetat

Norme de securitate: Clasa de combustibilitate C4.



Pericol

H226	Lichid și vapori inflamabili.
H312 + H332	Nociv în contact cu pielea sau prin inhalare.
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H315	Provoacă iritarea pielii.
H304	Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.
H335	Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
H336	Poate provoca somnolență sau amețală.
H373	Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.
P101	Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
P102	A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P210	A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafețe încinse. – Fumatul interzis.
P235	A se păstra la rece.
P260	Nu inspirați vaporii.
P280	Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.
P304 + P340	ÎN CAZ DE INHALARE: Transportați victima la aer liber și mențineți-o în stare de repaus într-o poziție confortabilă pentru respirație.

P301 + P310	ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.
P305 +P351+P338	ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
P403 + P235	A se depozita într-un spațiu bine ventilat. A se păstra la rece.
P501	Aruncați conținutul/recipientul la: Conform prevederilor Legii nr. 211 din 2011 privind regimul deșeurilor.

Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

ADR: UN1263, Vopsea, 3, II.

Distribuitor: SC TRILAK COATINGS SRL
Miercurea Ciuc, str. Harghita nr. 41
tel/fax 0266/312757
Internet: www.trilak.ro

A PPG Brand